

Сталь шпоночная ГОСТ 8787-68

Ростов-на-Дону, Россия

Шпоночное соединение, в отличие от натяжного, в котором детали соединяются без дополнительных элементов, а вращение с вала на втулку передается за счет посадки деталей с натягом, является разъемным. Это позволяет выполнить разборку и повторную сборку механизма с использованием одних тех же деталей без их дополнительной обработки. Такие соединения, работающие в осевом направлении, могут быть подвижными или неподвижными. В подвижных соединениях шпонка крепится к валу винтами, а вдоль вала происходит перемещение шестерни или блока шестерен.

Сталь шпоночная d 2x2 ГОСТ 8787-68, Сталь шпоночная d 3x3 ГОСТ 8787-68, Сталь шпоночная d 8x8 ст.45 ГОСТ 8787-68, Сталь шпоночная d 20 x20 ст. 45 ГОСТ 8787-68, Сталь шпоночная d 8x7 ГОСТ 8787-68, Сталь шпоночная d 12x10 ГОСТ 8787-68, Сталь шпоночная d 14 x14 ст.20 ГОСТ 8787-68, Сталь шпоночная d 14x9 ГОСТ 8787-68, Сталь шпоночная d 20x12 ГОСТ 8787-68

Атак же в наличии имеются: Болты, Гайки, Спецкрепеж. Класс прочности 4.8, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9!Оптом и мелким оптом!
Вся продукция сертифицирована и находится на складах компании. Работаем по всей России!!! Доставка до транспортной Бесплатно!!!

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Аветисян Давид

8-928-279-77-42

Малиновского 116