

## пресс-подборщик Киргизстан

Ростов-на-Дону, Россия

Плотность прессования регулируют, поджимая (для увеличения плотности) или ослабляя (для уменьшения плотности) пружины при вращении рукоятки. Если плотность недостаточна, переставляют уплотнители на отверстия. При чрезмерной плотности прессования (более 200 кг/м<sup>3</sup>) снимают уплотнители с машины.

Регулирование длины тюка

При установке аппарата для вязки тюков проволокой длина тюка 800 мм обеспечивается мерительным колесом, а 1000 мм — мерительным колесом, прикладываемым к тележке-подборщику тюкоукладчику ГУТ-2, 5А. Последнее устанавливают на верхние отверстия кронштейна.

При установке аппарата для вязки тюков шпагатом эту регулировку производят перемещением хомутика) по дуге мерителя. При перемещении хомутика вверх длина тюка увеличивается, при перемещении вниз — уменьшается.

Запасные части на пресс-подборщик «Киргизстан». Вязальный аппарат АВШ.00.000, Игла АВШ.02.030, Вал с планетаркой ПСБ.51.614/ ПСБ.51.090, Вкладыши хомута ПСБ.60.005, Втулка биметаллическая сферы шатуна ПСБ.53.011, Дуга мерителя АВШ.01.100, Ключ крючка АВШ.01.430, Нож неподвижный ПСБ.52.591, Прижим шпагата (ниткодержатель) АВШ.01.416, Счётчик тюков (механический), Труба игл АВШ.02.010А

Оперативная доставка запчастей и Резинотехнический изделий.

---

Цена: Договорная

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**АГРОСЕРВИС ЮРИЙ**

**8-918-558-53-29**