

Манжеты гост 14896-84



Ростов-на-Дону, Россия

Производственная организация ООО «С-Агросервис» предлагает Манжеты гидравлические ГОСТ 14896-84 всех размеров от производителя по самым низким ценам

Торгующим и производственным предприятиям предоставляются оптовые цены на всю продукцию, отсрочка платежа по договору.

Мы работаем только с проверенными заводами, такими как :Белацерковский завод РТИ, Тульский завод РТИ, Уральский завод резиновых технических изделий», Балаковорезинотехника", Курскрезинотехника", Stomil (Польша) , Optibelt (Германия) Gates и другие заводы России, Украины, Белоруссии, Польши, Германии, Чехии и др. стран Европы и Америки.

Наши преимущества :

- Наличие товара на складе.
- Консультация по подбору и выбору ассортимента продукции Бесплатно по номеру 8., 800., 775., 08., 57
- Разноплановые товары в одном месте. Вам не надо переплачивать за доставку. Звоните и заказывайте продукцию в нашей компании и Вы ощутите и оцените удобство работы с нами.
- Расширенная сеть по всей территории России.
- Оплаченные товары Вы можете получить в любом городе России
- Доставка до транспортной компании Бесплатно

Нашей продукцией пользуются : Производители сельхозтехники и оборудования, заводы, фермерские хозяйства, ремонтные предприятия, а также организации торгующие Резинотехническими изделиями и запасными частями к тракторам и комбайнам, в таких городах как : Ростов-на-Дону , Азов, Волгодонск , Новочеркасск, Таганрог, Батайск, Гуково , Новошахтинск , Шахты, Каменск-Шахтинский, Краснодар, Сочи , Новороссийск, Армавир , Кропоткин , Ейск , Усть-Лабинск , Анапа Староминская,

Волгоград , Волжский, Камышин, Урюпинск , Жирновск , Ставрополь , Пятигорск , Кисловодск , Невинномысск , Будённовск

Манжета гидравлическая ГОСТ 14896-84

Манжеты гидравлические ГОСТ 14896-84 предназначены для уплотнения зазора между цилиндром и поршнем (плунжером, штоком) в гидравлических устройствах. Изготавливаются из маслостойкой резины группы 4 (ИРП-1068-1) или группы 6 (В-14-1). Работоспособны при t° от -60°C до $+100^{\circ}\text{C}$ и давлении от 0.1 МПа до 50 МПа. Манжеты в зависимости от конструкции и значения действующего давления изготавливают трех типов: 1 тип - для давлений 0, 1 50 МПа (1, 0 500 кгс/см²)

манжета гидравлическая 1-20x12, манжета гидравлическая 1-25x15, манжета гидравлическая 1-30x20, манжета гидравлическая 1-50x40, манжета гидравлическая 1-71x56, манжета гидравлическая 1-80x65, манжета гидравлическая 1-110x90, манжета гидравлическая 3-100x60, манжета гидравлическая 3-200x170.

С Уважением ООО С-Агросервис

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

АГРОСЕРВИС ЮРИЙ

8-918-558-53-29