

## Горизонтальная упаковочная машина SWIFT



Ростов-на-Дону, Россия

Упаковочная машина SWIFT производства PFM GROUP (Италия) предназначена для производства закрытых упаковок flowpack (флоупак) - трехшовной упаковки типа «Сникерс» - из термосвариваемых полимерных пленок в рулоне (полипропиленовая пленка, ламинаты).

Базовая модель. Выпускается с 1974 г., за это время стала «классической» горизонтальной упаковочной машиной, прототипом для многих конкурентов.

Упаковочная машина установлена на многих хлебокомбинатах и кондитерских фабриках. Простая в эксплуатации и адаптированная под российский рынок.

Способна упаковывать большой ассортимент продукции, переход с размера на размер требует механического вмешательства оператора.

Характеристика горизонтальной упаковочной машины SWIFT

Высота - 1600 мм Масса - 310 кг Длина - 2850 мм Потребление эл. энергии - 3, 5 кВт Ширина - 850 мм Питание - 380 В 3 фазы 50 гц

Производительность горизонтальной упаковочной машины SWIFT

механическая скорость до 80 уп/мин (до 100 по заказу)

SWIFT позволяет упаковывать самые разнообразные изделия постоянной формы - хлебобулочные изделия, печенье, вафли, продукцию в корексе, изделия бытового назначения (губки, мыло и т.д.) и многие другие продукты.

Размеры упаковываемых продуктов

Высота - до 100 мм (110 мм по заказу) Ширина - от 5 до 220 мм Длина - от 40 до 350 мм

Основные узлы горизонтальной упаковочной машины SWIFT

Подающий транспортер 2 м со сменными толкателями из нетоксичного материала.

Регулируемый «тоннель» - формовщик сечения упаковки.

Две пары роликов (диаметр 100 мм) – для протяжки и продольной сварки пленки.

Вращающиеся сварочные губки (диаметр 140 мм) для поперечной сварки со встроенным регулируемым ножом. Выполнены методом точного литья. Ширина губок 250 мм.

Два электронных термостата, задающих и контролирующих температуру продольной и поперечной сварки (OMRON, Япония).

Держатель бобины с компенсационным тормозом. Максимальный диаметр бобины 350 мм., ширина – до 500 мм.

**Бимбад Виктория**

**(863)236 18 23**