

## Термоусадочный упаковочный аппарат ТПЦ АП-370



Ростов-на-Дону, Россия

Термоусадочный упаковочный аппарат ТПЦ АП 370 предназначен для полного цикла упаковки продукции в полиолефин и ПВХ рукав термоусадочный. Вид упаковки: обандероливание термоусадочной пленкой с последующей термоусадкой.

Габаритные размеры 2105x780x1340  
Вес до 100 кг.

Напряжение электросети 220В  
Потребляемая мощность 4 кВт

Размер упаковки 380x550x200  
Ширина пленки до 480 мм.

Тип пленки ПВХ, Полиолефин, ПП, ПЭ  
Производительность до 300 уп./час

Дополнительная информация:  
Рабочие габариты ножа: 400x555

Вход в термотоннель: 400x220  
Длина термотоннеля: 590

Ширина конвейера: 370-10  
Длина конвейера: 740

Длина конвейера до термотоннеля: 80  
Длина конвейера после термотоннеля: 70

Габариты приемного рольганга: 230x375  
Валы приемного рольганга: 17 мм. / межкосевое расст-е – 40 мм.

Аппарат в разборном виде: 1840x780x830

Цена: **1 \$**

Тип объявления:

Торг: уместен

Продам, продажа, продаю

AvizInfo.ru

1/2

