

## Упаковочное оборудование, горизонтальные обмотчики AVVOLGIPACK 80S/A и 120S\A



Ростов-на-Дону, Россия

Оборудование включает следующие элементы:

- 1. арка обмотки, управляемая инвертером, с установленным внутри рулоном стрейтч-пленки
- 2. конвейера: роликовые неприводные (для серии S) и ленточные приводные (для серии A)
- 3. панель управления с сенсорным дисплеем (кроме модели 80SE)
- 4. педаль управления циклом обмотки (для серии S)

Основные технические характеристики оборудования 120S Габаритные размеры Д \* Ш \*В, м 1, 25х1, 5х2, 1

Вес, кг 250 Напряжение В/Гц 220/50

Тип двигателя арки обмотки 4-полюсный Потребляемая мощность, кВт 0, 37

Скорость вращения арки, об/мин 20-75 Давление воздуха, бар 7-8

Расход воздуха, литр/цикл 0, 15 Длина подающего/выходного конвейера 500/500 Габаритные размеры Д \* Ш \*В, м 1, 6х1, 5х2, 1 Вес, кг 260

Напряжение В/Гц 220/50 Тип двигателя арки обмотки 4-полюсный

Потребляемая мощность, кВт 0, 5 Скорость вращения арки, об/мин 30-75

Давление воздуха, бар 7-8 Расход воздуха, литр/цикл 1, 75





Внутренний диаметр сердечника пленки, мм 42

Толщина пленки, мкм 19-35 Гарантия, мес. 12

Основные этапы работы оператора на полуавтоматической линии (серия S, SE):

- 🛚 Оператор укладывает продукцию на подающий конвейер
- 🛮 Запускает с помощью педали цикл обмотки (пленка закрепляется автоматически)
- 🛮 Продвигает продукцию через арку обмотки на выходной конвейер (происходит оборачивание продукции стрейтч-пленкой)
- 🛮 После окончание цикла пленка отрезается автоматически
- В моделях серии А все операции производятся автоматически и не требуют участия оператора

Модели серии А могут быть исполнены в версии Total CLOSE (на фото)- система, которая сочетает две машины: одна с продольной обмоткой продукта ПЭ пленкой или воздушно-пузырчатой шириной 750 и 1000 мм соответственно, вторая со спиралевидной при помощи стретч пленки.

Цена: **1** \$ Тип объявления: Торг: уместен

Продам, продажа, продаю

**Михайлов Сергей** +7 (863) 294-38-91 ул. Некрасовская 75