

Паллетоупаковщики SIAT SW2-B



Ростов-на-Дону, Россия

- Максимальные возможности при минимальных затратах
 - Быстрое и надежное закрепление груза на поддоне
 - Возможность установки верхнего прижима для неустойчивых грузов
- Производительность полуавтоматических машин PAKLET – до 20 паллет в час (без учета времени на погрузку и разгрузку).

БАЗОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Диаметр поворотного стола 1500 мм (стандарт) для поддонов 800 x 1200 мм
- Макс. высота поддона: 2 100 мм (стандарт)
- Грузоподъемность: 2000 кг
- Цепной привод поворотного стола
- Автоматический (2 программы обмотки) и полуавтоматический режимы работы
- Высота подъема каретки определяется автоматически фотодатчиком
- Независимое программирование количества витков вверху и внизу поддона
- Плавный старт
- Возможность регулировать скорость платформы потенциометром
- Установленная мощность: 0,7 кВт, 380В, 3 фазы

Полуавтоматические паллетоупаковщики модельного ряда SW2-B поставляются с различными вариантами кареток натяжения и предварительного растяжения стретч-пленки:

-Каретка EM:

Экономичный вариант каретки с регулировкой натяжения пленки пружинным тормозом.

Наименование модели: SW2-B-15-EM

-Каретка M:

Каретка с регулировкой натяжения при помощи пружинного тормоза и расцепляющего рычага.

Наименование модели: SW2-B -15-M

-Каретка SM:

Каретка с предварительным немоторизованным растяжением пленки до значений 30-60-90 %

-Каретка FM:

Каретка с регулировкой натяжения пленки при помощи электромагнитного тормоза регулируемого с панели управления.

Наименование модели: SW2-B -15-FM

-Каретка LP:

Каретка с моторизованным предварительным растяжением пленки до 200% и с функцией регулировки натяжения пленки на углах паллеты.

Наименование модели: SW2-B-15-LP

Цена: **1 \$**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Михайлов Сергей

+7 (863) 294-38-91

ул. Некрасовская 75