Паллетоупаковщики SIAT SW2-B

Ростов-на-Дону, Россия

- Максимальные возможности при минимальных затратах
- Быстрое и надежное закрепление груза на поддоне
- Возможность установки верхнего прижима для неустойчивых грузов
Производительность полуавтоматических машин PAKLET – до 20 паллет в час
(без учета времени на погрузку и разгрузку).
БАЗОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Диаметр поворотного стола 1500 мм (стандарт) для
поддонов 800 x 1200 мм
- Макс. высота поддона: 2 100 мм (стандарт)
-Грузоподъемность: 2000 кг
-Цепной привод поворотного стола
-Автоматический (2 программы обмотки)
и полуавтоматический режимы работы
-Высота подъема каретки определяется автоматически фотодатчиком
-Независимое программирование количества витков вверху и внизу поддона
-Плавный старт
-Возможность регулировать скорость платформы потенциометром
-Установленная мощность: 0, 7 кВт, 380В, 3 фазы
Полуавтоматические паллетоупаковщики модельного ряда SW2-B поставляются с различными вариантами кареток натяжения и предварительного растяжения стретч-пленки:
-Каретка EM:
Экономичный вариант каретки с регулировкой натяжения пленки пружинным тормозом.
Наименование модели: SW2-B-15-EM
-Каретка M:
Каретка с регулировкой натяжения при помощи пружинного тормоза и расщепляющего рычага.
Наименование модели: SW2-B -15-M
-Каретка SM:
Каретка с предварительным немоторизированным растяжением пленки до значений 30-60-90 %
-Каретка FM:

Каретка с регулировкой натяжения пленки при помощи электоромагнитного тормоза регулируемого с панели управления.
Наименование модели: SW2-B -15-FM

-Каретка LP:
Каретка с моторизированным предварительным растяжением пленки до 200% и с функцией регулировки натяжения пленки на углах паллеты.
Наименование модели: SW2-B -15-LP

Цена: **1 $**	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: уместен
Михайлов Сергей	**+7 (863) 294-38-91**	**ул. Некрасовская 75**