

Термоусадочный аппарат для упаковки бутылок АП ТПЦ-550Р



Ростов-на-Дону, Россия

Модель АП тпц-550Р предназначена для упаковки бутылок, коробок, хозяйственных товаров, а также нескольких упаковок в большие блоки. Этот аппарат отличается универсальностью форм упаковки, усиленным конвейером и плавностью регулировки температуры.

АП ТПЦ-550Р можно использовать во всех типах производств!

Это оборудование пользуется большим спросом у производителей алкогольной и безалкогольной продукции, у поставщиков крупных торговых сетей и на оптовых базах. Габаритные размеры АП тпц-550Р составляют 3004x800x1560, вес – 270 кг, напряжение электросети – 330 В/ 3-х фазн. Потребляемая мощность – 13 кВт, размер упаковки – до 400x360x320 мм, ширина плёнки – до 510 мм. (Аппарат легко настраивается под большие размеры, если вы укажете это в заявке.) Тип плёнки для АП тпц-550Р – ПЭ 102, 153, 108, производительность – до 200 уп./час. Всё представленное у нас оборудование является сертифицированным. Если у вас есть вопросы, касающиеся АП тпц-550Р, свяжитесь с нами.

Габаритные размеры 3004x800x1560

Вес 270 кг

Напряжение электросети 330 В / 3-х фазн

Потребляемая мощность 13 кВт

Размер упаковки до 400x360x320 мм

Ширина пленки до 510 мм

Тип пленки ПЭ 102, 153, 108

Производительность до 200 уп./час

Дополнительная информация

Длина шва до 550 мм

Вход в термотоннель 520x390 или на 480 или на 500

Длина термотоннеля 1145

Ширина конвейера 476 - 18

Длина конвейера 1750

Рольганг до термоножа 430

Рольганг после термоножа 370

Валы конвейера 7 мм / межосевое расст-е – 38.1 мм
Аппарат в разборном виде 3004x800x1030

Цена: **110 000 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Михайлов Сергей

+7 (863) 294-38-91

ул. Некрасовская 75