

## Полуавтоматический паллетообмотчик для упаковки паллет в стрейч пленку ECO DISCO



Ростов-на-Дону, Россия

Основные технические характеристики:

- Диаметр поворотного стола 1650 мм
- Максимальная грузоподъемность 2000 кг
- Максимальные габариты паллет 1200 x 1000 мм
- Макс. высота груза (с паллетом)- стандарт 2500 мм
- Сила натяжения пленки регулируется фрикционным тормозом.
- Определение высоты груза при помощи фотодатчика.
- Плавный пуск и остановка в фазе при помощи инвертора.
- Скорость поднятия и опускания каретки регулируется независимым инвертором.
- Звуковой сигнал начала и завершения цикла обмотки
- Останов безопасности, установленный под кареткой.
- Отверстия для погрузчика спереди и сзади паллетоупаковщика.
- Блокировка панели управления.
- Параметры регулируемые с панели управления:
- Скорость вращения поворотного стола.
- Раздельная регулировка скорости каретки подъем/спуск.
- Раздельное кол-во витков вниз и вверх груза на паллете.
- Задержка фотодатчика, для увеличения нахлеста пленки сверху груза.
- Включение/отключение работы верхнего прижима (опция).
- Включение/отключение обрезания пленки (опция)
- Циклы упаковки:
- Цикл вверх и вниз
- Цикл только вверх или только вниз
- Ручной цикл
- Возможно осуществлять следующие циклы упаковки:
- Цикл с прокладкой листа (для герметичной упаковки)
- Цикл с установленной высотой груза (для работы без фотодатчика)
- Цикл с дополнительными промежуточными витками для усиления
- Цикл с началом и завершением обмотки на заданной высоте
- Упаковка по слоям
- Ручное управление

Цена: Договорная

Тип объявления:

Торг: --

Продам, продажа, продаю

AvizInfo.ru

1/2

