

## Оборудование для групповой упаковки в термоусадочную пленку коробов, бутылок, ба



Ростов-на-Дону, Россия

Габаритные размеры рабочие 3004x800x2025 мм Вес до 300 кг Напряжение электросети 380 В, 3-х фазное Потребляемая мощность 13 кВт Максимальная температура в термокамере 260 оС Максимальная температура термоножа 200 оС Размер упаковки 400x300x300 мм Тип используемой плёнки ПЭ Ширина пленки термоусадочной до 510 мм Допустимый диаметр рулона пленка 250 мм Допустимый вес упаковки до 30 кг Толщина используемой пленки до 200 мкм Рабочее давление в пневмоцилиндре 4 атм Рабочий расход воздуха 0,3 куб м./час Производительность до 300 упак./час

Дополнительная информация

Длина шва до 550 мм Вход в термотоннель 520x390 или на 480 или на 500

Длина термотоннеля 1145 Ширина конвейера 476 – 18 Длина конвейера 1750 Рольганг до термоножа 400 Рольганг после термоножа 330 Длина приемного рольганга 390 Валы рольгангов 17 мм. /межосевое расст-е – 50 мм

Валы конвейера 7 мм. /межосевое расст-е – 38.1 мм

Аппарат в разборном виде 3004x800x1490

Данная модель требует компрессор со следующими характеристиками: Напряжение: 220В Ресивер – 50-100

литров Производительность 120 литров/мин. Выходное давление: 8-10 атмосфер Потребление воздуха: 300 литров/час Оборудование сертифицировано.

---

Цена: **138 000 руб.**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Михайлов Сергей

+7 (863) 294-38-91

ул. Некрасовская 75