

Оборудование для групповой упаковки в термоусадочную пленку коробов, бутылок, ба



Ростов-на-Дону, Россия

Габаритные размеры рабочие 3004x800x2025 мм
Вес до 300 кг
Напряжение электросети 380 В, 3-х фазное
Потребляемая мощность 13 кВт
Максимальная температура в термокамере 260 °C
Максимальная температура термоножа 200 °C
Размер упаковки 400x300x300 мм
Тип используемой плёнки ПЭ
Ширина пленки термоусадочной до 510 мм
Допустимый диаметр рулона пленка 250 мм
Допустимый вес упаковки до 30 кг
Толщина используемой пленки до 200 мкм
Рабочее давление в пневмоцилиндре 4 атм
Рабочий расход воздуха 0,3 куб м./час
Производительность до 300 упак./час

Дополнительная информация

Длина шва до 550 мм
Вход в термотоннель 520x390 или на 480 или на 500

Длина термотоннеля 1145
Ширина конвейера 476 – 18
Длина конвейера 1750
Рольганг до термоножа 400
Рольганг после термоножа 330
Длина приемного рольганга 390
Валы рольгангов 17 мм. /межосевое расст-е – 50 мм

Валы конвейера 7 мм. /межосевое расст-е – 38.1 мм

Аппарат в разборном виде 3004x800x1490

Данная модель требует компрессор со следующими характеристиками: Напряжение: 220В
Ресивер – 50-100

литров
Производительность 120 литров/мин.
Выходное давление: 8-10 атмосфер
Потребление воздуха: 300 литров/час
Оборудование сертифицировано.

Цена: **138 000 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Михайлов Сергей

+7 (863) 294-38-91

ул. Некрасовская 75