

## Упаковочный аппарат ТПЦ АП 550П для упаковки коробок и бутылок в термоусадочную



Ростов-на-Дону, Россия

Термоусадочный упаковочный аппарат ТПЦ АП 550П предназначен для полного автоматического цикла упаковки гофрокоробов, бутылок и пр. в полиэтилен термоусадочный. Тип упаковки: групповая, транспортная. Вид упаковки: обандероливание с двумя техническими отверстиями до 30% от площади поверхности на двух боковых стенках.

Новый промышленный конвейер!

Более надежная пневматика!

Тормоз размотки на верхний рулон!

Гарантия 12 месяцев.

Специсполнение корзины толкателя под разные типы упаковки.

Габаритные размеры рабочие 3150x900x1880 Вес до 300 кг. Напряжение электросети 380В, 3 фазное Потребляемая мощность 13, 4 кВт Максимальная температура в термокамере 260 с Максимальная температура термоножа 200 с Размер упаковки 380x400x320 или под заказ Тип используемой плёнки ПЭ термоусадочный 153 сырье Ширина пленки до 510 Допустимый диаметр рулона пленка 250 Допустимый вес упаковки до 30 кг. Толщина используемой пленки до 200 мкм Рабочее давление в пневмоцилиндре 4 атм. Рабочий расход воздуха 0.3 куб. м./час Производительность до 480 упак./час или 8 циклов в минуту

Дополнительная информация:

Длина шва: до 550 мм.

Вход в термотоннель: 520x390 (480 или 500 на заказ)

Длина термотоннеля: 1145

Ширина конвейера: 420 + 28

Длина конвейера: 2600

Стол до термоножа: 410

Стол после термоножа: 470

Конвейер после термотоннеля: 970

Валы конвейера: 7 мм / межосевое расстояние – 38.1 мм

Аппарат в разборном виде: 3150x900x1350

Данная модель требует компрессор со следующими характеристиками:

Напряжение: 220В

Ресивер – 50-100 литров

Производительность 120 литров/мин.

Выходное давление: 8-10 атмосфер

Потребление воздуха: 1068 литров/час

Цена: **242 000 \$**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --