

## Настольные и напольные аппараты для вакуумной упаковки серии Turbovac STE530



Ростов-на-Дону, Россия

Упаковка продуктов в вакууме позволяет существенно увеличивать сроки хранения и обеспечить привлекательный вид продуктам. Использование вакуума предотвращает преждевременное высыхание и позволяет дольше сохранять витаминный состав, запах, вкус и цвет продуктов.

Аппараты серии STE соответствуют стандарту защиты IP65 (Корпус и камера аппаратов изготовлены из нержавеющей стали, крышка – пластиковая). Такая высокая степень защиты значительно облегчает чистку аппаратов и позволяет соответствовать высоким гигиеническим требованиям пищевой промышленности.

Привлекательное соотношение «цена-качество» основано на сочетании глубокой стандартизации, модульности конструкции и массовом производстве.

В базовой конфигурации аппараты оснащены:

- ☒ Вакуумными насосами «Busch»
- ☒ Сенсорным управлением (с точностью до 1 мбар)
- ☒ Двойной нитью запайки
- ☒ Функцией «Вакуум+» (дополнительное время вакуумирования)
- ☒ Функцией «плавной» подачи воздуха (пакет аккуратно обтягивает продукт, можно упаковывать мягкие продукты и продукты с острыми краями)
- ☒ Функцией «Мультицикл» (повторение цикла откачки воздуха)
- ☒ Защитной заслонкой, предотвращающей разрыв пакета при откачивании воздуха
- ☒ Функцией «слипер»
- ☒ Сервисной индикацией и функцией самодиагностики (диагностические программы и автоматическое отображение сигнала о необходимости сервисного обслуживания)
- ☒ Автоматическая «защита» веса продукта (автоматическая остановка цикла вакуумирования при закипании жидкости в упаковке, что позволяет избежать потери веса упакованного продукта)

Дополнительно аппараты могут комплектоваться следующими опциями:

- ☒ Функцией «Обрезка и запайка», позволяющей обрезать ненужную часть пакета с помощью второй нити (необходимо указать при заказе)
- ☒ «Раздельная настройка запайки» – нити запайки могут настраиваться отдельно, таким образом, например, можно отключать обрезку пакета
- ☒ «Впрыск газа» – позволяет упаковывать продукты в модифицированной атмосфере

Размеры камеры, мм 555x455x170

Длина рамки запайки, мм 2x420

Габаритные размеры аппарата, мм 660x710x1000

Мощность вакуумного насоса, мЗ/ч 40

Длительность цикла, сек. 20-40

Питание, В-Ф-Г 400-3-50

Установленная мощность, кВт 3,3

Нетто вес аппарата, кг 135

---

Цена: **5 170 €**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**Орехов Николай**

**89885738232**

**Некрасовская 75**