

Протравитель семян ПС-25



Ростов-на-Дону, Россия

Протравливатель ПС-25 с регулируемой производительностью от 5 до 25 т/ч предназначен для нанесения пестицидов в виде растворов, эмульсий или суспензий на семена сельскохозяйственных культур. Характерной особенностью самоходного самопередвижного протравливателя является возможность обрабатывать семена зерновых, бобовых и технических культур водными растворами пестицидов с полнотой протравливания от 90 до 110%.

Качественные аргументы в пользу протравливателя семян

1. Благодаря тому, что протравливающая приставка имеет возможность поворачиваться вокруг своей оси на 120 градусов в обе стороны, значительно расширяется и упрощается применение протравливателя семян при работе.
2. Рама протравливателя семян реализована в виде сварной конструкции, установленной на трехколесном ходу.
3. Контроль уровней для подачи в смесительную камеру осуществляется двумя концевыми устройствами, которыми оснащен бункер семян.
4. Бункер семян оснащен заслонкой дозирования зерна, а также установочными местами распылительных форсунок.
5. Бункер семян предназначен для равномерной загрузки камеры семян.
6. Конструкция протравливателя семян предусматривает привод рабочих органов от четырех электродвигателей:
 - Механизм привода шнека выгрузки;
 - Привод транспортера загрузочного;
 - Механизм привода хода;
 - Привод смесительной камеры.
7. В конструкции сельскохозяйственной машины для пуска в работу и остановки электродвигателей предусмотрен щит управления. Внутри щита на съемной панели установлена пускозащитная аппаратура, выполняющая следующие функции:
 - Пуск и остановку электродвигателей;
 - Защиту электродвигателей от перегрузки;
 - Защиту проводки от токов короткого замыкания;
 - Защиту электродвигателей от самозапуска (нулевая защита).

Технические характеристики

Тип Самопередвижной

Производительность за 1 час основного операционного времени (на протравливании пшеницы на грунте с твердым покрытием), т, до 25

Ширина захвата, м 4, 1

Масса измельчителя без запчастей и упаковки, не более, кг 1200

Габаритные размеры, мм не более,

Рабочее положение

– Длина 5970

– Ширина 4150

– Высота 3820

Насос X-0, 5 N=0, 4кВт
Привод электрический
Потребляемая мощность, кВт 9, 25
Основные показатели качества технологического процесса:
Повышенная влажность, % Не более 1
Полнота протравливания пшеницы 100-5
Срок службы, лет 8
Гарантийный срок – 12 месяцев

Цена: **245 000 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

Евгений Викторович

(863)275-42-48

Ростов-на-Дону