

Зернометатель ЗМСН-90



Ростов-на-Дону, Россия

Зернометатель – ЗМСН-90-21м с мотором редуктором и потенциометром (скребковый)
 Детальное описание товара

Зернометатель – ЗМСН – 90 предназначен для загрузки и выгрузки зерноскладов, погрузки зерна в транспортные средства, механическое перелопачивание (перебуртовка) зерна на открытых площадках во время подвозки зерна от комбайна, формирования буртов из куч зерна, доставляемых транспортными средствами на площадках во время подвозки зерна от комбайна. сепарацию зерна с отделением легкой фракции.

Характерной особенностью самоходного зернового метателя ЗМСН-90-21М является возможность загрузки складов с высотой складирования зернового материала до 6 м, а также формирование высоких буртов на площадках открытых токов. 1. Конструктивная особенность триммера – Поворот триммера метателя на 135° в обе стороны от продольной оси рамы дает возможность обеспечить: формирование буртов с одним гребнем после проходов зернового метателя, равномерное распределение зерна при загрузке склада, при погрузке зерна в транспортные средства непрерывность процесса, для просушки рассредоточение зерна из бурта на площадке тока и формирование его (после просушки) снова в бурт. 2. Усовершенствован механизм натяжения, который позволяет обеспечить плавную и тонкую регулировку метательной ленты. Применена ребристая лента. Ребра расположены так, что позволяют формировать зерно по контуру зернового потока, что позволяет обеспечивать заданную производительность и исключают рассеивание при вылете из желоба. Увеличен спектр работы без переезда, снижена потеря мощности. Увеличена жесткость триммера, снижена вибрация при работе. Подшипниковые узлы находятся в барабанах.3.

Используется шкаф управления марки PSP-3, итальянского производства, пыле – влаге не проницаемый. Стоит защитные устройства от перепада напряжения. Установлен преобразователь частоты. Управление механизмом копирования поверхности вынесен на регулировку по средствам цепной передачи, что повышает надежность конструкции по сравнению с вертикальным домкратом, и производить тонкую настройку копирования поверхности. Легкость, простота, и удобство при работе. Надежность механизма 100%. 4. Жесткое соединение с рамой машины. Цельносварная конструкция. Имеет небольшие габариты по высоте. Жесткое совмещение с триммером. Облегчено обслуживание, повышенная маневренность в малогабаритных зерноскладах и бережный подбор зерна. Отсутствие просыпания зерна во время работы. 5. Трубная рама позволила снизить вес машины и увеличила надежность.

Тип машины ЗМСН-90-21м

Тип Самопередвижной

Механизм передвижения мотор – редуктор

Назначение Метание зерна

Производительность протравливание зерна, м. –

Производительность метания зерна, тн/час до 90

Производительность при погрузке зерна, тн/час до 90

Дальность полета зерна от места забора, м. до 21

Высота погрузки зерна, м 3, 9

AvizInfo.ru

1/2

Высота бросания зерна м. до 8

Высота складирования зерн, м. до 6

Ширина захвата, м. 4, 1
Скорость,
км/час рабочая 0.1-5.0
транспортировочная 5.0
Ширина ленты метателя, мм. 400
Число скребков питателей, шт. 22
Число скребков транспортера загрузочного, шт. 32
Размеры скребков, мм. 100x260
Гарантийный срок — 12 месяцев
Срок службы, лет 8

Цена: **220 000 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

Евгений Викторович

(863)275-42-48

Ростов-на-Дону