

## Опалубка стеновая, колонн и перекрытий (продажа и аренда)



Ростов-на-Дону, Россия

Алюминиевая опалубка соответствует I классу согласно ГОСТ 52085-2003.

Каркас щитов изготовлен из высокоточных алюминиевых профилей и имеет замкнутый контур. В качестве палубы щита используется ламинированная фанера толщиной 18мм, с плотностью ламината 120г/м<sup>2</sup> – 220г/м<sup>2</sup>.

Щиты опалубки являются универсальными, верх-низ щита не определен. При возведении стен щиты могут монтироваться как вертикально, так и горизонтально, а также со смещением по вертикали и горизонтали. При сборке панелей одновременно устанавливаются и закрепляются к щитам подкосы и подмости. После монтажа щитов стен устанавливаются стяжки не менее трёх штук по высоте щита. Тяжи пропускаются через втулки с конусами, устанавливаемые внутри стены между щитами. Длина втулок соответствует толщине бетонируемой стены.

Разнообразие размеров щитов дает возможность оптимально подобрать опалубку для любых объектов: высота щитов от 1, 2 до 3, 3м, ширина щитов от 0, 25 до 1, 2м.

Подборка опалубочных элементов и комплектующих к ним производится предприятием-изготовителем по согласованию с заказчиком для каждого конкретного объекта.

Опалубка для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций сопровождается паспортом, инструкцией по эксплуатации и необходимыми сертификатами качества.

---

Цена: Договорная

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**Селиванов Роман**

**(863)248-91-07**

**Доватора 146 Л**