

Полуавтоматическая машина для упаковки паллет в стрейч-пленку EXP-408 Extend



Ростов-на-Дону, Россия

Модель EXP-408 производства Extend Great International Corp. представляет собой машину традиционного типа для упаковки паллет в стрейч-пленку.

Программа предварительных настроек машины делает управление и эксплуатацию машины чрезвычайно удобными и простыми, при этом сохраняется высокое качество и эффективность обмотки. Данная машина идеально подходит для средних объемов производства и позволяет упаковывать около 20-25 паллет в час. Благодаря простой и прочной конструкции, у вас не возникнет сложностей с техническим обслуживанием паллетоупаковщика EXP-408.

Процесс работы машины простой: после того, как паллета установлена на платформу, необходимо закрепить на ее основании конец пленки и запустить машину. После этого начнется автоматический процесс упаковки согласно предварительным настройкам, в конце которого оператору нужно всего лишь обрезать пленку и снять паллету с платформы.

Технические характеристики:

Макс. высота обмотки 2 м / 2, 5м

Макс. скорость вращения платформы 10 вращений/мин.

Макс. вес груза 1200 кг/1650 кг

Диаметр платформы 1, 5 м/1, 65м

Электрические характеристики 220 В 50/60 Гц, 1 фаза

Потребляемая мощность 0, 8 кВт

Двигатель платформы 220 В, АС, 3 фазы

Двигатель каретки 220 В, АС, 3 фазы

- Натяжение пленки регулируется механическим тормозом.
- Растяжение пленки до 100%.
- Возврат поворотной платформы в исходную позицию (позиционирование) по окончании цикла работы.
- Плавный запуск и остановка поворотной платформы.
- Цепной привод каретки, ременной привод поворотной платформы.
- Возможность работы в автоматическом или ручном режиме управления.
- Регулируемое количество обмоток в верхней и нижней части паллеты:
 - 2 обмотки вниз и 1 обмотка вверх;
 - 3 обмотки вниз и 2 обмотки вверх;
- Предохранительный переключатель для защиты оператора от травм.
- Определение высоты паллеты посредством фото датчика.
- Программы работы машины:
 1. Двухнаправленный цикл обмотки: вверх-вниз
- Накрытие паллеты можно осуществить, прервав цикл обмотки, нажатием кнопки «Пауза».
- Гарантийный срок эксплуатации – 12 мес.

Опции:

- Диаметр поворотной платформы 1, 65 м (макс. вес груза: 1650 кг).
- Высота обмотки: 2, 5 м.
- Подъездные ramпы для 1, 5 м, 1, 65 м.
- Прижимной пневматический пресс – 68600, 00 руб.

Цена: **139 500 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Орехов Николай

89885738232

Некрасовская 75